

P-CP6

Kapacitív elvű üzemanyag szonda Műszaki adatlap

▪ Készülék gyártó:	iData Kft.
▪ Mérési tartomány:	200 – 2500 mm
▪ Csatlakozó kábel típusa:	CY 3 x 0,25 mm árnyékolt
▪ Kábelhossz:	7500-15000 mm
▪ Statikus mérési hiba:	+/- 0,5%
▪ Hőmérsékleti tényező:	+/- 0,02%/°C
▪ Működési hőmérséklet tartomány:	-30 +70°C
▪ Kimeneti jel:	frekvencia: 1500 – 20000 Hz (hosszfüggő)
▪ Kalibrációs közeg:	üzemanyag minőségű gázolaj
▪ Tápfeszültség:	+ 8VDC ... +30VDC
▪ Áramfelvétel:	max. 5mA
▪ Por és vízbehatolás elleni védelem:	IP 67
▪ Bekötés:	
▪ Barna:	- tápfeszültség (0V; test)
▪ Zöld:	frekvencia kimenet
▪ Fehér:	+ tápfeszültség
▪ Mérete:	Ø 40 x 25 mm ház, Ø 12 x max. 2500 mm cső
▪ Tömege:	500-2000 g (szondahossz függvényében)
▪ Anyaga:	1.4305 saválló acél, teflon, gumi, poliuretán
▪ Csatlakozási felület:	M16 x 1,5

Garancia

12 hónap, mely a gyártó telephelyén érvényesíthető és a gyártásból eredő meghibásodásra vonatkozik.

A garancia nem érvényesíthető külső mechanikus sérülésekre, szabotázs eseményekre, nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákra, továbbá elemi kár (pl. tűz, baleset stb.) okozta meghibásodásokra. Az elektronika olyan meghibásodására, amely nem a gyártási hibából ered (pl. hibás bekötés) a gyártó garanciát nem vállal.

Gyártja

iData Kft.

H-1103 Budapest, Gergely utca 112/c.

Tel: +36 1 7 76 76 76 | Fax: +36 1 445-1391

E-mail: info@idata.hu | Web: www.idata.hu